



Pesquisa de Preços Nº 000046/2024

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

**OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.**

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_ DIAS VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_

**A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.**

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001987	MAO DE OBRA DIVERSOS troca/instalação		SERVI	1,00		
00002		00016813	CONECTOR MOLA BNC (MOLA)		UND	12,00		
00003		00016921	FONTE 10A 12V corrente de saída (a): 10; tensão de saída (vcc): 12 a 14 (ajustável); potência (w): 140w; tensão de entrada (vca): 100 a 240; conexão de saída: borne duplo; cabo de entrada (metros): 1,03; conexão de entrada: plug bipolar; led - indicação de fonte ligada: sim		UND	1,00		
00004		00016919	CABO MANGA utilização: cftv (circuito fechado de tv) - condutor interno: compostos cabinhos flexíveis 26 awg (10 x 0,127mm) com malha em um coaxial flexível - isolamento interna: polietileno baixa densidade - isolamento externa: pvc 70c anti-chama branco - blindagem: trança de fios de cobre nú - malha: 72%		MTS.	300,00		
00005		00017669	CÂMERA 1220 FULL COLOR características mínimas do produto: vhd 1220 full color - câmera bullet led multi hd®, full color, 4x1 = hdcvi, ahd-h, hdtvi(v2.0) e analógico, resolução (full hd) 1080p, sensor 1/2.8, lente 3,6 mm, ângulo de visão 90°, 20m led, menu osd, instalação interna e externa.		UND	2,00		
00006		00017261	CAIXA PADRAO LINHA E		UND	6,00		
00007		00016819	CONECTOR PLUG P4 MACHO		UND	6,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



00008	00017672	CÂMERA 3240 FULL COLOR contendo no mínimo as seguintes especificações: vhd 3240 full color - câmera bullet led, full color, multi hd@, 4x1 = hdcvi, ahd-h, hdtvi(v2.0) e analógico, resolução (full hd) 1080p, sensor 1/2.8, lente 3,6mm, ângulo de visão 91°, 40m alcance noturno, menu osd, instalação interna e externa. alta performance noturna.		UND	4,00		
00009	00017863	KIT RELE carga nominal: 10a 250vac/ 10a 125vac/ 10a 30vdc/ 10a 28vdc; alimentação do módulo: 6 a 20vdc; tempo de ajuste: 0,1 a 99,9 segundos, 1 a 999 segundos e 1 a 999 minutos; saídas: contato reversível na (normal aberto), nf (normal fechado), c (comum); corrente por canal: até 10a; dimensões aproximadas (cxlxa): 63x38x20mm; peso aproximado com embalagem: 26g. módulo temporizador ajustável; sistema de disparo através de relé; entrada micro usb para alimentação;		UND	2,00		
00010	00017864	ABRACADEIRA NYLON 66 ALTA RESISTENCIA		UND	200,00		
00011	00017865	GRAMPO BUCHA CLAMP FIO C4 em polipropileno, para cabo com até 4mm.		UND	300,00		
00012	00017671	CABO DE REDE CAT5E METRO		METRO	800,00		
00013	00017866	TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME tensão de alimentação: 9 a 16 vdc; consumo máximo: 100 ma; temperatura de operação: -10 a 50 °c, umidade relativa do ar até 90%; proteção contra violação: chave tamper; número de zonas: 2 duas zonas simples com fio; barramento de comunicação t1t2: 100 m cabo 4x26 awg ou superior, comprimento máximo de 100 m e resistência total de até 10 m. topologia de ligação: estrela/cascata		UND	1,00		
00014	00017868	SIRENE 12V sirene piezoelétrica. efeito sonoro com 1 tom. base móvel para fixação. feita em material abs e com proteção uv. aplicação: sirene com fio para sistema de segurança. tipo de sirene: piezoelétrica. potência sonora aproximada: 105 db @ 1 m. tensão de funcionamento: 9 ~ 15 vdc. corrente de funcionamento: 0,2 a. material: abs. condições de operação: -10 a 50 °c @ 90% de umidade. compatibilidade: centrais de alarme, eletrificadores de cerca elétrica e itens com alimentação dc na faixa especificada.		UND	2,00		
00015	00017870	SENSOR DE MOVIMENTO ambiente de aplicação interno, semiaberto e externo. alcance de detecção 12 metros. ângulo de detecção 110°. método de detecção duplo pir. imunidade pet 30 kg. níveis de sensibilidade 3. saída de alarme nf. chave antivolação (tamper) frontal. tempo de inicialização 50 segundos. tensão operacional 9 a 16 vdc. corrente de consumo 30 ma. consumo 480 mw @ 12 vdc. material abs com anti uv.		UND	10,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



00016	00017871	EXPANSOR DE ZONAS expansor para 4 zonas duplas conforme a central. fonte e circuito de carregamento de bateria incluso. gabinete com maior espaço para alojar bateria e para passagem de cabos. distância máxima de 1 km. tensão de alimentação (full range) fonte chaveada full range 90 a 265 vac (automático). quantidade de zonas 8. detecção de tamper: sim. detecção de curto-circuito: sim. barramento ab (rs485). saída auxiliar: sim. distância máxima de operação 1 km. temperatura de operação -10 a 50 °c @ 90% de umidade.		UND	3,00		
00017	00017872	SENSOR ESPECIAL INFRA VERMELHO ambiente de aplicação: internos e semi abertos. comunicação com central de alarme: com fio. método de detecção: pir. alcance de detecção: 12 m. ângulo de detecção: 110°. indicação de disparo: led. quantidade de pirossensores: 2. níveis de sensibilidade: 2. pet immunity: até 35 kg. saída de alarme: na / nf. chave antivolação (tamper): sim. compensação de temperatura automática: sim. tempo de inicialização: 60 segundos. tensão operacional: 9 ~ 16 vdc. corrente de consumo (tx + rx): < 25 ma. proteção anti-uv: sim. suporte para fixação: sim.		UND	20,00		
00018	00017862	BATERIA 127V 12A composição chumbo ácido vrla. vida útil projetada de 3 a 5 anos. livre de manutenção. pode ser utilizada em diversas posições. garantia: 12 meses.		UND	4,00		
00019	00017869	CENTRAL DE ALARME módulo de expansão para até 64 zonas; módulo de expansão para até 19 pgms; 4 partições individuais; função smart (monitoramento de abertura, fechamento e nível de bateria); comunicação por barramento rs485 com instalação de longo alcance (até 1 km); barramento de comunicação por rádio; alimentação ac: 90 a 265 v; alimentação dc: bateria de 12 v (não fornecida); temperatura operacional: -10 °c a 50 ° c @ 90 % de umidade; corrente de saída da sirene: 1 a com bateria 400 ma sem bateria pulsante.		UND	1,00		

**CARIMBO**

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

**CARIMBO CNPJ (Obrigatório)**

**RETORNAR C/ URGÊNCIA P/:** (27)3732-8900, email: [compras@pmbg.es.gov.br](mailto:compras@pmbg.es.gov.br)