



ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00018825	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". o tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "I" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de basemetálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • dimensões: 83x107x84 cm (axlpx)		UND	1		
00002		00018826	FREEZER VERTICAL linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". • o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlpx) capacidade: • capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: • gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • sistema de		UND	1		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. • gavetas transparentes e removíveis em acrílico. • compartimento de congelamento rápido. • lâmpada interna. • formas para gelo. • gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • dobradiças metálicas. • pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. • sistema de refrigeração "frostfree". • gás refrigerante não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potential" – potencial de aquecimento global); plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). • indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • certificação inmetro apresentando classificação energética a ou b". • o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335 1: 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais.					
00003		00018827	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS modelo split high wall, tipo de ciclo quente e frio, na cor branco, encaixe de no mínimo tipo b, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar no mínimo 500 m ³ /h, possuindo controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220 v, deverá possuir a tecnologia inverter. deverá apresentar etiqueta nacional de conservação de energia – encaixe autorizada pelo inmetro e ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.		UND	2		
00004		00018828	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 v ou 220 v (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. • dimensões aproximadas: 180x125x75cm (axlpx) características construtivas: • gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m ³ . • sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. • portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. • vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. trincos com travamento automático. • barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 v ou 220 v (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". distância máxima de 25 mm entre arames. • as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). a base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. comprimento mínimo do cordão: 2,0m. • o equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. • devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.</p>					
00005		00018829	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS modelo split high wall, tipo de ciclo quente e frio, na cor branco, encaixe de no		UND	2		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			mínimo tipo a, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar no mínimo 500 m ³ /h, possuindo controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220 v, deverá possuir a tecnologia inverter. deverá apresentar etiqueta nacional de conservação de energia – encaixe autorizada pelo inmetro e ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.					
00006		00018830	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS bateadeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, nr 12 – segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. dimensões e tolerância: • altura: 764mm • comprimento: 517mm • largura: 374mm • tolerância: +/- 15% características construtivas: • estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • cuba em aço inox. • sistema de engrenagens helicoidais. • com três níveis de velocidade. • sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. • grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. • protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. • temporizador de 15 minutos. • proteção e velocidade inicial "antiplash. • acessórios inclusos. • voltagens (v): 230/60/1. • motor: 1/2 hp. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.		UND	1		
00007		00018831	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG linha branca. descrição: • capacidade de roupa seca: 8kg • consumo de energia: 0.24 kwh (110v) / 0.25 kwh (220v) • consumo de energia mensal: 8.16 kwh/mês (110v) / 7.83 kwh/mês (220v) • cor: branca • potência: 550.0 w (110/220v) • rotação do motor - centrifugação: 750 rpm • dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (axlpx) • peso aproximado: 40,5kg		UND	1		
00008		00018832	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo inmetro. dimensões e tolerâncias: • altura: 960mm • altura parte conjugada: 650mm • largura: 660mm • profundidade: 291mm • tolerância: +/-10%. características construtivas: • pia em aço inox aisi 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. • gabinete em		UND	5		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			aço inox aisi 304. • torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. • reservatório de água em aço inox aisi 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. • filtro de carvão ativado com vela sintetizada. • termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºc • compressor de 1/10 de hp, com gás ecológico. • protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). • dreno para limpeza da cuba. • ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. • capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). • não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • o bebedouro deve ser acessível, em conformidade à nbr 9050/2005, no que couber. • produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos inmetro, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "aprovado". • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas nbr 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. • indicação da voltagem no cordão de alimentação.					
00009		00018833	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS descrição: • liquidificador com 2 velocidades com função pulsar • capacidade para triturar gelo capacidade: • copo com capacidade útil de 2 litros. características construtivas: • copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • gabinete do motor em aço inox,		UND	3		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • sapatas antivibratórias em material aderente. • facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • interruptor liga/desliga. • interruptor para pulsar. • motor monofásico de ½ hp. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. • indicação da voltagem na chave comutadora. • cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.					
00010		00018834	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, nr 12 – segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. dimensões e tolerância: • largura: 240mm; • profundidade: 350mm; • altura: 420mm; • tolerância: +/- 15% características construtivas: • estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • cuba em aço inox. • cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • sistema de engrenagens helicoidais. • com quatro níveis de velocidade. • movimento planetário. • sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • manipula trava/destrava. • com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. • frequência: 50/60hz. • potência: 500wats. • voltagem: 110 ou 220v (monofásica).		UND	1		
00011		00018835	ESPRESSADOR/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS industrial, fabricado em aço inox. dimensões e tolerância: • altura: 390mm • largura: 360mm • diâmetro: 205mm • tolerância: +/- 10% • produção média: 15 unid. minuto (aproximada) características construtivas: • gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. • copo e peneira em aço inox. • jogo de carambola		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			composto por: 1 castanha pequena (para limão); 1 castanha grande (para laranja). • motor: 1/4 hp (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 hp). • rotação: 1740 rpm. • frequência: 50/60 hz. • tensão: 127/220v (bivolt). • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.					
00012		00018836	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO – linha branca. descrição: • volume do forno: 62,3 litros • classificação energética: mesa/forno: a/b • mesa: • queimador normal (1,7 kw):3 • queimador família (2 kw):1 • forno: • queimador do forno 2,4 • dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (axlpx) • peso aproximado: 28,4 kg		UND	1		
00013		00018837	MIXER DE ALIMENTOS - linha doméstica, com capacidade de 1 litro. dimensões aproximadas e tolerância: • altura: 430mm • largura: 60mm • profundidade: 650mm • tolerância: +/- 10% características construtivas: • capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • cabo (alça) ergonômico. • lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • recipiente para trituração. • tampa e lâmina do triturador removíveis. • base antirespingos. • botão turbo. • motor de 400w. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.		UND	1		
00014		00018838	FORNO DE MICROONDAS 30 L capacidade: • volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. características construtivas: • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. 56 • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • voltagem: 110v ou 220v (conforme demanda). • indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • selo de certificação inmetro. balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "regulamento técnico metrológico para		UND	2		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			instrumentos de pesagem não automáticos" - portaria inmetro nº 236, de 22 de dezembro de 1994. dimensões e tolerância: plataforma: • largura: 43cm. • comprimento: 61cm. • tolerância: +/- 10%. capacidade: • capacidade de pesagem: 150 kg. características construtivas e funcionais: • com plataforma e piso móvel. • coluna tubular longa. • divisão de 50g. • indicador: bateria de longa duração. • alto desligamento para proporcionar economia da bateria. • botão liga/desliga. • com visor cristal líquido e dígitos grandes. • memória de tara e zero; sobra e falta. • teclas com funções. • tensão elétrica: 110 e 220v. • com carregador + bateria e demais acessórios. • rodízios de movimentação. • plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação.					
00015		00018844	BALANÇA PLATAFORMA 150KG balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "regulamento técnico metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos" - portaria inmetro nº 236, de 22 de dezembro de 1994. dimensões e tolerância: plataforma: • largura: 43cm. • comprimento: 61cm. • tolerância: +/- 10%. capacidade: • capacidade de pesagem: 150 kg. características construtivas e funcionais: • com plataforma e piso móvel. • coluna tubular longa. • divisão de 50g. • indicador: bateria de longa duração. • alto desligamento para proporcionar economia da bateria. • botão liga/desliga. • com visor cristal líquido e dígitos grandes. • memória de tara e zero; sobra e falta. • teclas com funções. • tensão elétrica: 110 e 220v. • com carregador + bateria e demais acessórios. • rodízios de movimentação. • plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação.		UND	1		
00016		00018839	PURIFICADOR DE ÁGUA purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos inmetro, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. capacidade: • armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. • atendimento: mínimo de 30 pessoas características gerais: • constituído de: sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou		UND	3		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			gelada) ou torneira. bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. câmara vertical de filtragem e purificação. corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. painel frontal em plástico abs de alta resistência com proteção uv. vazão aprox.: 40 a 60 litros de água/ hora. pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm ² à 4 kgf/cm ²). temperatura de trabalho: 03 à 40° c. componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação s8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos inmetro, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "aprovado". • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas nbr 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. • indicação da voltagem no cordão de alimentação.					
00017		00018853	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. capacidade: • tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. características construtivas: • lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • cabo com armazenamento integrado. • base firme com pés antideslizantes (ventosa). • motor com potência de 700w. • voltagem: 110v e 220v. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. • os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. • acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.					
00018		00018840	MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA pré-requisitos: • é de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. procedimentos para instalação: • a instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. • ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. • a instalação da lava louça requer: rede elétrica (energia); rede hidráulica (água); rede sanitária (esgoto); • observações gerais: a garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação. requisitos para instalação: energia elétrica • certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. • ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. • potência requerida: 6,7 kw • 220v bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm ² . • 220v trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm ² . • 380v trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm ² . • 440v trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm ² . água • água fria; rosca 3/4" bsp, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. • recomenda-se o uso de filtro de resíduos. esgoto (dreno) • tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. dimensões e tolerância: da máquina • largura: 595mm • profundidade: 615mm • altura: 840mm espaço útil de lavagem • largura: 495mm • profundidade: 495mm • altura: 340mm • tolerância: +/-20% características construtivas: • operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. • produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. •		UND	1		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			capacidade por gaveta: 33 pratos (ø 190mm) 18 pratos (ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (ø 70mm) ou 50 xícaras (ø 60mm). • capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). • tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. • painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. • auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. • porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. • controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. • segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. • filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. • aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. • temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°c • temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°c. • potência da bomba de lavagem: 1cv. • potência da bomba de enxágue: 0,5cv. • acessórios • aquecedor elétrico de água e enxágue. • conjunto pressurizador de enxágue. • kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; 1/2 gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. • kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. • acessórios opcionais • gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; • gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. • estrutura de apoio em aço inoxidável. • cobertura h: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. • kit 440 volts. • termômetros digitais.					
00019		00018841	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 v ou 220 v (conforme demanda). • o refrigerador deverá possuir certificação inmetro apresentando classificação energética a, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (axlxp). • capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. características construtivas: • gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • gabinete tipo duplex com duas (2) portas (freezer e refrigerador). • partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte		UND	2		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			das prateleiras internas deslizantes. • conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. • prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. • gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. • prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. • formas para gelo no compartimento do freezer. • gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • dobradiças metálicas. • sapatas niveladoras. • sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • sistema de refrigeração "frostfree". • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). • indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • certificação inmetro apresentando classificação energética a, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. requisitos de segurança: • o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335 1: 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais.					
00020		00018842	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L fabricado em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. capacidade: • copo com capacidade útil de 8 litros. características construtivas: • copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • sapatas antivibratórias em material aderente. • facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • o conjunto formado pelas facas, eixo		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • interruptor liga/desliga. • interruptor para pulsar. • motor monofásico de 1/2 hp. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. • indicação da voltagem na chave comutadora. • cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.					
00021		00018843	BALANÇA DIGITAL 15 KG balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "regulamento técnico metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos" - portaria inmetro nº 236, de 22 de dezembro de 1994. • classificação metrológica: "tipo iii". dimensões: • dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • capacidade: 15 kg; • divisão: de 5g em 5g. características construtivas e funcionais: • gabinete em abs. • display de lcd de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • teclado de membrana composto de teclas e funções. • pés reguláveis. • nível de bolha. • desligamento automático. • temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. • umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. • tensão elétrica: 110vca / 220vca. • comutação automática de voltagem. • frequência de rede elétrica: 60 hz. • consumo máximo: 10w. • bateria interna. • plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.		UND	1		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br