



Pesquisa de Preços Nº 000048/2025

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	-------	---------	------------	----------	-------------



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



00001		00019119	MOTONIVELADORA - fabricação nacional zero hora, ano e modelo atual, com peso operacional básico de 14.430 kg, cabine fechada certificada rops/fops de acordo com as normas técnicas abnt, partida elétrica 24v, horímetro, luz de freio e lanternas traseiras, com ar-condicionado e alarme de retrocesso, reservatório de combustível de no mínimo 250 litros, retrovisor, alarme de ré sonoro. assistência técnica autorizada pelo fabricante do equipamento no estado do espírito santo. motor: diesel, 4 tempos, injeção direta, turboalimentado, 6 cilindros, certificação tier iii; potência bruta de mínima de 120 hp. sistema hidráulico: controles totalmente hidráulico tipo load and flow sense, circuitos de centro fechados, cilindros de elevação da lâmina montados sobre a sela, sistema de travamento da sela através de um cilindro hidráulico, com comando por válvula solenoide atuada por interruptor localizado no painel lateral, válvulas de alívio e retenção para todos os comandos, bomba de pistões axiais de fluxo variável. freios: multidisco, em banho de óleo, localizados nos 4 cubos das rodas, autoajustáveis, com dois circuitos (um para cada lado do eixo) e acumuladores de nitrogênio, que permitem ao operador frear a máquina em caso de queda de pressão no sistema hidráulico do freio ou parada do motor diesel. de estacionamento independente, tipo disco acoplado ao eixo de saída da transmissão, que atua nas quatro rodas traseiras, e dispositivo de proteção que impede o movimento da máquina com o freio de estacionamento aplicado. acionamento manual. lâmina central: perfil evolvente roll away, com facas e bordas cortantes substituíveis, controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente, dimensões disponíveis (comprimento x altura x espessura) 3.658 x 622 x 22 (std) transmissão: tipo powershift, com conversor de torque equipado com lock-up, controle eletrônico com 6 velocidades à frente e 3 à ré. proteção contra reversão de sentido, sobre velocidade e redução de marchas. monitoramento eletrônico de falhas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falha (go home). direção: tipo hidrostática(hidráulica), bomba engrenagens número de cilindros (2) angulo de giro de 42º . direção suplementar integrada ao sistema de direção, angulo de articulação (para direita e esquerda) de 25º.		UND	1,00		
-------	--	----------	--	--	-----	------	--	--

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)