



Pesquisa de Preços Nº 000063/2025

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00017965	FIO DE NYLON para roçadeira, rolo com no mínimo 860 metros.		ROLO	2,00		
00002		00015399	CADEADO 60 MM cadeado 60 mm, fabricado em latão maciço, haste de aço cromada, com 02 (duas) chaves.		UND.	20,00		
00003		00017688	FURADEIRA PARAFUSADEIRA SEM FIO DE 13MM especificações mínimas: 20v + 2 baterias de 2ah + acessórios com maleta de transporte 110v/220v; com função reversa; com maleta de transporte; possui função parafusadeira; inclui função martelete; velocidade de rotação máxima: 1750rpm; com bateria incluída de li-ion; tempo de carregamento da bateria: 60m; possui controle de torque; possui luz led. dimensões aproximadas: 44cm de largura, 32cm de altura e 9cm de profundidade; inclui: 2 baterias, 1 carregador, 1 caixa de plástico		UND	1,00		
00004		00015392	CADEADO 20 MM cadeado 20 mm, fabricado em latão maciço, haste de aço cromada, com 02 (duas) chaves.		UND.	20,00		
00005		00015262	FILTRO DE LINHA BIVOLT filtro de linha bivolt, amperagem: 10a / 250v; cabo: pp; tamanho do cabo: 1,00m; espessura do cabo: 0,75mm ² ; numero de tomadas: 5.		UND.	15,00		
00006		00016416	FITA ISOLANTE PRETA - 20M X 19MM fita isolante preta em pvc com cola, 20 m x 19mm.		UN	10,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00007		00015582	TINTA SPRAY, COR BRANCA, 350 ML tinta spray, para uso geral, cor branca, lata com volume mínimo de 350 ml.		UND.	5,00		
00008		00015584	TINTA SPRAY, COR VERMELHA, 350 ML tinta spray, para uso geral, cor vermelha, lata com volume mínimo de 350 ml.		UND.	5,00		
00009		00015583	TINTA SPRAY, COR PRETA, 350 ML tinta spray, para uso geral, cor preta, lata com volume mínimo de 350 ml.		UND.	5,00		
00010		00015581	TINTA SPRAY, COR AMARELA, 350 ML tinta spray, para uso geral, cor amarela, lata com volume mínimo de 350 ml.		UND.	5,00		
00011		00018373	GRAMPEADOR - especificações mínimas: grampeador do tipo pistola em metal para tapeceiro 106/6		UND	6,00		
00012		00018375	PILHA ALCALINA AAA - cartela com 04 unidades, 1.5v		CARTE	30,00		
00013		00018374	PILHA ALCALINA AA - especificações mínimas: pilha alcalina aa, cartela com 04 unidades		CARTE	20,00		
00014		00017979	BATERIA 9V bateria 9v pilha tipo bateria 9v, voltagem 9v, alcalina, não recarregável.referência de qualidade: rayovac ou semelhantes.		UND.	20,00		
00015		00017516	BOMBA DE AR MANUAL contendo no mínimo as seguintes especificações: bomba de ar de mão vertical manual para encher pneus, em plástico abs. - ergonômica - portátil - encher pneus e câmaras de ar - possui trava para o pé medidas: - altura da bomba de ar: 50cm - diâmetro da bomba de ar: 3cm - comprimento da mangueira: 50cm		UND	2,00		
00016		00019038	REFLETOR DE LED, 500W para o uso em sistemas de iluminação de quadras poliesportiva, pátios, fachadas, estacionamentos, túneis, praças, terminais de transportes, portos, aeroportos e campos esportivos, contendo no mínimo as seguintes especificações: corpo do projetor composto por dissipador em alumínio extrudado, refrator em policarbonato. material 100% reciclável. grau de proteção ip- 66. expectativa de vida do projetor de, no mínimo, 102.000 horas, não necessitando a manutenção dos componentes elétricos. driver com controle de corrente constante que garante a correta energia fornecida aos leds, mantendo uniformidade e intensidade de iluminação. corpo produzido em liga de alumínio extrudado. lentes confeccionadas em policarbonato, resistência à radiação ultravioleta e resistência mecânica. cabos de ligação de cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas elevadas. normas aplicáveis nbr iec 60598-1:2010 / nbr 15129. fluxo luminoso da luminária (lm) 75.000.		UND	10,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00017		00019363	KIT DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRA COM 30 PEÇAS descrição geral: conjunto com 30 pontas metálicas intercambiáveis para uso com parafusadeiras ou furadeiras elétricas. ideal para serviços de fixação e desmontagem em diferentes tipos de parafusos, o kit oferece variedade e versatilidade para aplicações profissionais, escolares ou domésticas. composição mínima (30 peças): pontas de fixação (mínimo 28 unidades): tipo philips (ph): ph1, ph2, ph3; tipo fenda (reta): 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm; tipo pozidriv (pz): pz1, pz2; tipo torx (estrela): t10, t15, t20, t25, t27, t30; tipo allen (hexagonal): h3, h4, h5, h6; tipo quadrado (robertson): sq1, sq2. acessórios (mínimo 2 unidades): 1 adaptador magnético/extensor de bits (encaixe 1/4); 1 suporte organizador embutido no estojo. características técnicas: material das pontas: aço s2 temperado; alta resistência ao desgaste e à torção. encaixe: sextavado de 1/4 (6,35 mm) – padrão universal; compatível com parafusadeiras e furadeiras com encaixe de bit. acondicionamento: fornecido em estojo plástico rígido com divisórias individuais; tampa com trava de segurança; organização visual clara por tipo de ponta; compacto, ideal para transporte e armazenamento. aplicações: montagens e desmontagens em madeira, metal, plástico e eletrodomésticos; manutenção elétrica e mecânica leve; uso em escolas técnicas, laboratórios e oficinas didáticas; ideal para kits de manutenção escolar e profissional. normas e compatibilidade: compatível com ferramentas elétricas de marcas padrão (bosch, makita, dewalt, vonder etc.). produto deve conter: identificação do fabricante; tipo de material; número de peças; encaixe padrão. pode atender à norma abnt nbr iso 1173 (para pontas de inserção). unidade de fornecimento: 01 kit com 30 peças. acondicionado em estojo plástico rígido. embalagem com identificação do produto, marca e instruções básicas de uso.		UND	2,00		
-------	--	----------	--	--	-----	------	--	--



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00018		00019364	KIT DE BROCAS PARA FURADEIRA ELÉTRICA COM 15 PEÇAS descrição geral: conjunto com 15 brocas metálicas e de vídea compatíveis com furadeiras elétricas (com ou sem impacto), indicado para perfuração de madeira, metal e alvenaria. ferramenta versátil e essencial para trabalhos de montagem, manutenção e uso educacional. composição mínima (15 peças): brocas para madeira (mínimo 5 unidades): diâmetros aproximados: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm; ponta centralizadora (tipo 3 pontas); material: aço carbono temperado. brocas para metal (mínimo 5 unidades): diâmetros aproximados: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm; tipo helicoidal; material: aço rápido - hss (high speed steel); aplicação: chapas metálicas, perfis de aço, alumínio e ferro macio. brocas para alvenaria (mínimo 5 unidades): diâmetros aproximados: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm; com ponta de vídea (metal duro); aplicação: concreto, tijolo, blocos cerâmicos e paredes.		UND	2,00		
00019		00019357	CABO RAMAL 16 MM ² TRIPLEX descrição geral: cabo tipo triplex, formado por três condutores de alumínio, sendo dois condutores fase e um neutro com função portante (mensageiro). indicado para ramais de ligação aérea secundária em redes de baixa tensão (bt). características técnicas: tipo: cabo multiplexado triplex. seção nominal dos condutores: 16 mm ² . número de condutores: 3 (dois condutores fase + um neutro portante). material dos condutores: alumínio liga 1350 (classe 2, encordado). isolamento: polietileno de alta densidade (pead) ou polietileno reticulado (xlpe). cor da isolamento: preto (condutores fase), neutro com identificação (por exemplo, listrado ou sem isolamento). mensageiro portante (neutro): condutor nu ou isolado, com função mecânica de sustentação. tensão de operação: 0,6/1 kv.		MTS.	50,00		
00020		00019358	CONECTOR PERFURANTE 70 MM ² descrição geral: conector perfurante (tipo piercing) destinado à derivação de ramais em condutores isolados, sem necessidade de remoção da isolamento. amplamente utilizado em redes de distribuição de energia elétrica aéreas (bt ou mt) e em instalações prediais e comerciais. características técnicas: tipo: conector perfurante (piercing connector). aplicação: derivação de condutor principal para condutor derivado. condutor principal: compatível com seções de 35 mm ² a 70 mm ² . condutor derivado: compatível com seções de 6 mm ² a 35 mm ² . compatibilidade de materiais: condutores de alumínio (al) ou cobre (cu). tensão de operação: até 1 kv (baixa tensão) ou versões até 15 kv (média tensão).		UND	5,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00021		00019359	CONECTOR TIPO KS - 16 MM² descrição geral: conector tipo ks (também conhecido como conector de torção, emenda ks ou conector paralelo para aperto com chave allen) utilizado para emendas e derivações de cabos elétricos nus ou isolados, especialmente em redes de distribuição de baixa tensão (bt). permite uma conexão firme, durável e de baixa resistência elétrica. características técnicas: tipo: conector tipo ks (mecânico, com parafuso). capacidade nominal: para condutores de 16 mm².		UND	5,00		
00022		00019360	MÓDULO DE TOMADA 10A módulo de tomada de embutir, com corrente nominal de 10 amperes (10a) e tensão de 250v, compatível com o padrão brasileiro de plugues e tomadas conforme a norma nbr 14136. destinado à instalação em espelhos (placas) modulares, permite a conexão segura de equipamentos eletroeletrônicos de baixa potência. características técnicas: tipo: módulo de tomada de embutir, 2 polos + terra (2p+t). corrente nominal: 10 amperes (10a). tensão nominal: até 250 volts (v). frequência: 50/60 hz. padrão de encaixe: nbr 14136 (padrão brasileiro de tomadas). formato do pino: universal 2p+t (com pinos redondos e contato terra). fixação: sistema modular (encaixe em suporte e placa). terminais de conexão: tipo parafuso ou engate rápido (dependendo do fabricante). cor: branca (padrão) – outras cores sob consulta. material do corpo: termoplástico de alta resistência mecânica e térmica, antichama, atóxico.		UND	40,00		
00023		00019361	CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR descrição geral: caixa de sobrepor para instalação de 1 disjuntor bipolar din, utilizada para proteger, acomodar e organizar disjuntores em redes elétricas de baixa tensão. ideal para ambientes onde a instalação embutida não é possível, permitindo a montagem em parede (alvenaria, madeira, gesso, etc.). características técnicas: tipo: caixa plástica para instalação de sobrepor. capacidade: para 01 disjuntor bipolar. compatibilidade: padrão din (disjuntores modulares). disjuntores unipolares, bipolares ou diferenciais (dr). termoplástico de alta resistência mecânica. antichamas, antichoque e isolante elétrico. cor externa: branco. cor da tampa: transparente articulada. dimensões aproximadas: altura: 10 a 12 cm. largura: 8 a 10 cm. profundidade: 5 a 7 cm.		UND	2,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00024		00019362	DISJUNTOR BIPOLAR 32A descrição geral: disjuntor termomagnético bipolar de 32 amperes, utilizado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos em redes de baixa tensão. indicado para circuitos bifásicos, como chuveiros, aquecedores, motores, ar-condicionado e quadros de distribuição. características técnicas: tipo: disjuntor termomagnético. número de polos: 2 polos (bipolar). corrente nominal: 32 a (ampères). tensão nominal: 220/240 v~ (fase-fase ou fase-neutro dependendo da aplicação). frequência: 50/60 hz.		UND	3,00		
-------	--	----------	--	--	-----	------	--	--

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br