



Pesquisa de Preços Nº 000105/2026

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	-------	---------	------------	----------	-------------



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00001		00019898	REFRIGERADOR ELÉTRICO TIPO DUPLEX COM TECNOLOGIA FROST FREE refrigerador elétrico vertical, modelo duplex (02 portas independentes: refrigerador na parte inferior e freezer na parte superior), dotado de tecnologia de degelo automático frost free (sem necessidade de degelo manual). capacidade volumétrica líquida total situada entre 490 e 540 litros. sistema de refrigeração por compressão, alta eficiência energética com classificação compulsória selo procel classe a (padrão vigente inmetro). controle de temperatura eletrônico, prateleiras internas reposicionáveis de alta resistência e acabamento externo resistente à corrosão. capacidade líquida volumétrica: capacidade líquida total: mínimo de 490 litros e máximo de 540 litros. altura máxima: até 1950 mm. largura máxima: até 750 mm. profundidade máxima: até 800 mm. tecnologia de degelo: sistema frost free integral. o ciclo de degelo deve ser totalmente automatizado por meio de gerenciamento eletrônico térmico, impedindo o acúmulo de camadas de gelo nas paredes do freezer e dispensando operações manuais de desligamento para limpeza. eficiência energética: equipamento dotado obrigatoriamente do selo procel de economia de energia — classificação a ou subcategorias superiores vigentes estabelecidas pelo inmetro, tais como a+++, a++ ou tecnologia digital inverter correspondente, garantindo o menor consumo de kwh/mês para a categoria. alimentação elétrica: o equipamento deverá ser fornecido na alimentação elétrica de 127v. cabo de força com plugue trifilar dotado de pino de aterramento isolado, em total conformidade com a norma nbr 14136. garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do bem		UND	1,00		
-------	--	----------	--	--	-----	------	--	--



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00002		00019899	FREEZER HORIZONTAL COMPOSTO POR 02 (DUAS) PORTAS/TAMPAS CEGAS - SISTEMA DUPLA AÇÃO freezer horizontal, equipado com 02 (duas) tampas cegas superiores de abertura basculante. sistema de refrigeração estática com tecnologia de dupla ação (operação regulável tanto no modo de congelamento quanto no modo de refrigeração/conservação). capacidade volumétrica líquida total situada na faixa de ampla competitividade entre 500 e 550 litros. gabinete externo e interno em chapa de aço tratado contra corrosão, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, dreno de limpeza frontal e rodízios integrados. freezer horizontal, equipado com 02 (duas) tampas cegas superiores de abertura basculante. sistema de refrigeração estática com tecnologia de dupla ação operação regulável tanto no modo de congelamento quanto no modo de refrigeração/conservação. capacidade volumétrica líquida total mínima 500 litros. gabinete externo e interno em chapa de aço tratado contra corrosão, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, dreno de limpeza frontal e rodízios integrados. capacidade líquida: capacidade líquida total: mínimo de 500 litros. comprimento/largura máxima: até 1700 mm. profundidade máxima: até 800 mm. altura máxima (com tampa fechada): até 1000 mm. tecnologia de operação dupla ação: o equipamento deve possuir termostato ou chave seletora mecânica/eletrônica de fácil acesso que permita a alternância entre duas faixas de trabalho independentes: modo congelador (freezer) e modo conservador (refrigerador) alimentação elétrica: o equipamento deverá ser fornecido na tensão elétrica de 127v. cabo de alimentação flexível revestido com plugue injetado trifilar e pino de aterramento, conforme as regras da norma nbr 14136. garantia: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem	UND	1,00		
-------	--	----------	---	-----	------	--	--



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00003		00019900	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS liquidificador industrial 8 litros capacidade útil mínima de 8 (oito) litros, dotado de copo/jarra do tipo monobloco (sem soldas ou emendas internas para evitar o acúmulo de resíduos alimentares) confeccionado em aço inoxidável ou em policarbonato de alta resistência a impactos e choques térmicos. equipado com motor de indução industrial de alta performance, com potência nominal mínima de 0,5 cv, velocidade de rotação mínima de 3.500 rpm (rotações por minuto), com torque dimensionado para triturar com eficiência gelo, polpas de frutas congeladas, molhos, cremes e massas leves de confeitaria/panificação. tampa superior com perfeita vedação hermética (anti-respingos), dotada de sobretampa ou abertura central para adição segura de ingredientes durante o processamento. alimentação elétrica: o equipamento deverá ser fornecido na tensão elétrica de 127v. cabo de alimentação flexível revestido com plugue injetado trifilar e pino de aterramento, conforme as regras da norma nbr 14136. garantia: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem.		UND	1,00		
00004		00016335	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO liquidificador elétrico portátil, indicado para o preparo de sucos, vitaminas, massas leves e trituração de alimentos em cozinhas apoio escolar. capacidade mínima 2,0 litros. equipado com potência nominal mínima de 700 w, seletor multi-velocidades com função pulsar/autolimpeza. copo em polímero translúcido de alta resistência a impactos, conjunto de facas integradas em aço inoxidável e certificação de segurança compulsória do inmetro. alimentação elétrica: o equipamento deverá ser fornecido na tensão elétrica de 127v. cabo de alimentação flexível revestido com plugue injetado trifilar e pino de aterramento, conforme as regras da norma nbr 14136. garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem.		UND.	1,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00005		00019903	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE FORMATO VERTICAL - CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16 KG. lavadora de roupas automática de formato vertical — capacidade de no mínimo 16 kg. máquina lavadora de roupas elétrica de formato vertical, funcionamento totalmente automático de ciclo completo (lavagem, enxágue e centrifugação). capacidade nominal de processamento de carga pesada de no mínimo 16 kg de roupas secas. dotada de painel de controle, múltiplos programas de lavagem customizados, cesto interno fabricado em aço inoxidável e alta eficiência no consumo de água e energia elétrica, com certificação compulsória do inmetro e selo procel classe a. alimentação elétrica: equipamento alimentação elétrica de 127v. cabo elétrico em conformidade com as diretrizes do padrão brasileiro nbr 14136. garantia: garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem.		UND	1,00		
00006		00019904	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL COM TORNEIRA 2 TORNEIRAS bebedouro elétrico industrial de coluna (tipo vertical de piso), projetado para atendimento coletivo de médio fluxo. equipado com reservatório interno de água gelada com capacidade líquida mínima de 50 litros. estrutura externa totalmente confeccionada em chapas de aço inoxidável, dotada de 02 (duas) torneiras frontais. sistema de refrigeração por compressor hermético, isolamento térmico em poliuretano injetado e sistema de filtragem/purificação de água integrado com certificação compulsória do inmetro. volume do reservatório interno de água gelada: mínimo de 50 litros capacidade de armazenamento líquido acumulado. dispensadores de água: equipado obrigatoriamente com 02 (duas) torneiras independentes instaladas na face frontal do equipamento para saída de água gelada. sistema de purificação de água: equipado internamente com sistema de dupla filtragem. o refil de filtragem deve contar com sistema prático de substituição. alimentação elétrica: equipamento alimentação elétrica de 127v. cabo elétrico isolado com plugue injetado e pino de aterramento padrão nbr 14136. garantia: garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de		UND	2,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00007		00012878	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM ventilador elétrico oscilante, próprio para fixação em paredes ou colunas estruturais, indicado para ventilação e circulação de ar em ambientes coletivos. equipado com grade metálica protetora com diâmetro mínimo de 60 cm e hélice de alta performance aerodinâmica. motor elétrico de alta potência com protetor térmico interno, sistema de oscilação horizontal automática, regulação de inclinação vertical manual e chave de controle de velocidade independente para fixação em parede. homologado com certificação compulsória de segurança e eficiência energética do inmetro. alimentação elétrica: equipamento fornecido na voltagem 127v . cabo elétrico flexível com plugue injetado trifilar em conformidade com a norma nbr 1413 garantia: garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem.		UND.	20,00		
00008		00019908	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER. aparelho condicionador de ar elétrico, sistema split, composto por unidade evaporadora interna e unidade condensadora externa, com capacidade térmica nominal de refrigeração de 30.000 btus/h. equipado obrigatoriamente com tecnologia de compressor rotativo do tipo inverter, operação em ciclo frio, controle remoto sem fio, serpentinas internas e externas fabricadas integralmente com tubos de cobre e fluido refrigerante ecológico. certificado compulsoriamente com selo procel classe a de eficiência energética junto ao inmetro. capacidade de refrigeração: mínimo de 30.000 btus/h. ciclo de operação: ciclo frio. garantia: garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem.		UND	16,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00009		00018166	BATEDEIRA PLANETÁRIA bateadeira elétrica profissional com movimento planetário, indicada para o processamento intensivo de massas, cremes e recheios em cozinhas de creche e escolas integradas do órgão. capacidade nominal mínima 12 litros, tachô/bojo fabricado em aço inoxidável. estrutura de alta resistência mecânica, equipada com motor de alto torque com sistema de troca de velocidade/marchas, sistemas eletrônicos de parada de emergência integrados em conformidade integral com a norma regulamentadora nr-12. capacidade volumétrica do tachô: mínimo de 12 litros potência nominal do motor: mínimo de 1/2 cv de potência presença obrigatória de grade de proteção móvel confeccionada em aço inoxidável ou polímero técnico transparente, cobrindo totalmente a zona de risco do tachô durante o batimento. alimentação elétrica: equipamento alimentação elétrica de 127v. cabo elétrico em conformidade com as diretrizes do padrão brasileiro nbr 14136. garantia mínima: termo de garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, válido a partir do recebimento definitivo do bem.		UND	1,00		
-------	--	----------	--	--	-----	------	--	--

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br