



Pesquisa de Preços Nº 000133/2026

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00016926	CONECTOR RJ-45 MACHO		UND	40,00		
00002		00015655	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS contendo no mínimo as seguintes especificações: bivolt, 20a, com proteção contra sobre tensão. luz indicadora liga/desliga - fusível. possui no mínimo 6 tomadas elétricas tripolares. cabo com 03 metros. certificado pelo inmetro, padrão nbr14136.		UN	1,00		
00003		00019587	ABRACADEIRA NYLON 3,60MM X 300MM, PACOTE 100 UND		PACOT	2,00		
00004		00017671	CABO DE REDE CAT5E METRO 100% cobre.		METRO	915,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00005		00020091	PATCH CORD - CABO DE REDE CAT. 5E: cabo de rede do tipo patch cord, categoria cat 5e, destinado à conexão de equipamentos em redes de dados. deve possuir largura de banda de até 100 mhz, condutores internos em cobre 100%, não sendo admitidos condutores cca (copper clad aluminum), com conectores rj45 (8p8c) macho em ambas as extremidades, compatíveis com equipamentos e tomadas de rede padrão ethernet. deve suportar transmissão de dados de até 1 gbps (1000 mbps), conforme as características da categoria 5e, e ser adequado para instalação em ambientes internos. deve possuir capa externa em material isolante e resistente, com identificação da categoria do cabo. produto novo, de primeiro uso, sem emendas, cortes, deformações ou defeitos de fabricação. unidade fornecimento mínimo de 1,5 metros.		MTS.	4,00		
00006		00020090	BANDEJA FIXA PARA RACK 19 POLEGADAS: bandeja fixa para instalação em rack padrão 19 polegadas, destinada ao suporte e acomodação de equipamentos e acessórios. confeccionada em aço sae 1008, com espessura mínima de 1,2 mm, estrutura resistente e adequada para instalação em racks padrão 19. deve possuir acabamento com pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, microtexturizada, na cor preta, tonalidade ral 9005 ou equivalente, com acabamento fosco. compatível com racks padrão 19 polegadas, com sistema de fixação adequado para instalação nos trilhos do rack, acompanhada dos respectivos elementos de fixação necessários à montagem. produto novo, sem sinais de uso, corrosão, amassados ou defeitos de fabricação.		UND	1,00		
00007		00020092	CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV - VBOX: caixa de passagem destinada à instalação e acomodação de conexões de sistemas de cftv (circuito fechado de televisão), confeccionada em material plástico de alta resistência, adequada para utilização em ambientes internos e externos. deve possuir grau de proteção mínimo ip66, proporcionando proteção contra entrada de poeira e jatos de água. deve ser apropriada para instalação em parede ou teto, permitindo a passagem, organização e proteção dos cabos e conexões dos equipamentos de cftv. deve possuir sistema de fechamento seguro e estrutura resistente às condições normais de instalação e uso. produto novo, de primeiro uso, sem trincas, deformações ou defeitos de fabricação.		UND	15,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00008		00020051	RACK 8U especificações mínimas: dimensão útil: padrão de fixação de 19 polegadas (19) com altura interna útil de 8us. estrutura: confeccionado em chapa de aço carbono ou aço galvanizado, com capacidade para suportar carga estática mínima de 30 kg sem deformação estrutural. proteção e acabamento: tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó epóxi texturizada (alta durabilidade contra riscos e oxidação). segurança física: porta frontal com visor em vidro temperado (mínimo de 4 mm) ou acrílico de alta resistência, equipada obrigatoriamente com fechadura cilíndrica de segurança (com duas chaves). ventilação: laterais com venezianas/aletas para ventilação passiva e teto preparado com furação recortada para instalação de até 2 microventiladores (coolers). flexibilidade interna: par de planos de fixação frontais reguláveis em profundidade com furação padrão americana. passagem de cabos: aberturas (knockouts) superiores e inferiores com placas removíveis para entrada e saída ordenada de cabeamento estruturado e energia. acessórios obrigatórios: fornecimento conjunto de kit de parafusos e porcas-gaiola para fixação de equipamentos, além de parafusos e buchas para fixação estrutural em parede. (garantia mínima do produto 12 meses).		UND	1,00		
00009		00020093	SWITCH DE REDE - 5 PORTAS GIGABIT: switch de rede de 5 portas, para instalação em desktop, com 5 (cinco) portas rj45 10/100/1000 mbps, com negociação automática de velocidade e modo de operação. deve possuir suporte à função auto mdi/mdix, permitindo a detecção automática do tipo de conexão e facilitando a interligação dos dispositivos de rede. deve operar nas velocidades de 10/100/1000 mbps, com suporte a half duplex e full duplex, proporcionando taxas de transmissão de até 20/200/2000 mbps em full duplex, conforme a velocidade da porta. equipamento destinado à expansão e interligação de redes ethernet. deve possuir alimentação elétrica compatível com a rede elétrica nacional, acompanhada do respectivo fonte de alimentação e demais acessórios necessários ao funcionamento. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de avarias ou defeitos de fabricação.		UND	1,00		
00010		00020094	CÂMERA 40M IP resolução: 2mp full hd com sensor cmos de 1/3. lente: fixa de 2.8mm (amplo ângulo de visão). visão noturna: infravermelho de até 20 metros. áudio: microfone embutido com redução de ruído. conectividade e protocolos: porta rj45, compatível com onvif profile s. alimentação: poe (power over ethernet) ou 12v dc. proteção: grau ip67 (uso interno e externo). compressão de vídeo: h.265+, h.265, h.264 e mjpeg.		UND	15,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00011		00020095	HD 10 TB PARA SISTEMA DE CFTV: disco rígido destinado especificamente à utilização em sistemas de cftv e videomonitoramento, com capacidade de armazenamento de 10 tb (terabytes). deve ser projetado para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7), adequado para gravação e reprodução contínua de imagens de câmeras de segurança. deve possuir tecnologia e características construtivas apropriadas para gravação contínua de dados, proporcionando estabilidade e confiabilidade na operação. deve possuir interface sata iii (6 gb/s) ou superior, formato 3,5 polegadas, velocidade de rotação compatível com a finalidade de videomonitoramento, preferencialmente na faixa de 5.400 a 7.200 rpm, e memória cache adequada à capacidade do equipamento. deve possuir recursos de gerenciamento de energia e dissipação térmica compatíveis com operação contínua, apresentando baixo nível de ruído e consumo de energia compatível com a aplicação. deve ser compatível com dvr, nvr e demais sistemas de gravação de cftv, observando a capacidade máxima de armazenamento suportada pelo equipamento de gravação. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de uso ou defeitos de fabricação, acompanhado de documentação e garantia do fabricante.		UND	1,00		
-------	--	----------	---	--	-----	------	--	--



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00012		00020096	SWITCH 24 PORTAS POE GIGABIT: switch de rede gigabit ethernet, com 24 (vinte e quatro) portas rj45 10/100/1000 mbps, destinado à interligação de equipamentos de rede e à alimentação de dispositivos compatíveis com a tecnologia poe (power over ethernet). deve suportar os padrões ieee 802.3af e ieee 802.3at, permitindo o fornecimento de até 30 w de potência por porta poe, conforme as especificações do equipamento, para alimentação de dispositivos como câmeras ip, pontos de acesso e demais equipamentos compatíveis. deve possuir capacidade de comutação mínima de 48 gbps, suporte à operação full duplex, negociação automática de velocidade (auto-negotiation) e função auto mdi/mdix. deve possuir controle de fluxo conforme o padrão ieee 802.3x, proporcionando gerenciamento adequado do tráfego de dados. deve possuir suporte à tecnologia vlan, permitindo a segmentação lógica da rede, bem como recursos necessários para configuração e gerenciamento das portas e dispositivos conectados. o equipamento deverá possuir orçamento de potência poe (poe budget) compatível com a aplicação, permitindo a alimentação dos dispositivos conectados simultaneamente, conforme a capacidade especificada pelo fabricante. deve ser adequado para operação contínua em sistemas de rede e cftv, possuir sistema de proteção contra sobrecarga e curto-circuito nas portas poe e ser compatível com dispositivos de rede que utilizem os padrões ethernet e poe especificados. o equipamento deverá ser fornecido com fonte de alimentação, cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao seu funcionamento e instalação. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de uso, avarias ou defeitos de fabricação, acompanhado de documentação técnica e garantia do fabricante.		UND	1,00		
-------	--	----------	---	--	-----	------	--	--



00013		00020097	GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE (NVR) - 32 CANAIS: gravador de vídeo em rede (nvr) com capacidade para até 32 canais de vídeo ip, destinado ao gerenciamento, gravação, reprodução e monitoramento de câmeras de segurança ip. deve suportar câmeras com resolução de até 12 megapixels (12 mp) e possuir throughput de entrada de vídeo de, no mínimo, 160 mbps, garantindo capacidade adequada para o processamento e gravação simultânea dos canais. deve possuir suporte à compressão de vídeo h.265, h.265+, h.264, h.264+ e mjpeg, proporcionando eficiência no armazenamento e na transmissão das imagens. o equipamento deverá possuir recursos de inteligência artificial (ia), tanto por análise realizada pelas câmeras quanto pelo próprio gravador, permitindo, no mínimo, detecção e classificação de pessoas e veículos. deve suportar recursos de análise inteligente, incluindo linha virtual e cerca virtual, quando compatíveis com as câmeras utilizadas. deve possuir capacidade para instalação de 02 (dois) discos rígidos sata, destinados ao armazenamento das gravações, sendo compatível com hds específicos para sistemas de cftv e operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7). a capacidade máxima de armazenamento deverá ser compatível com a aplicação e com os discos instalados. deve possuir compatibilidade com o protocolo onvif, permitindo integração com câmeras ip de diferentes fabricantes que utilizem esse padrão. deve permitir visualização, gravação, reprodução e gerenciamento das câmeras conectadas por meio da rede ip. o equipamento deverá possuir interfaces e conexões necessárias para sua operação em sistemas de cftv, bem como recursos de gerenciamento, configuração e reprodução das gravações. deverá ser compatível com rede ethernet e possuir os acessórios necessários ao seu funcionamento e instalação. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de uso, avarias ou defeitos de fabricação, acompanhado de fonte/cabo de alimentação, documentação técnica e garantia do fabricante.		UND	1,00		
00014		00020098	RÉGUA 12 TOMADAS 12 tomadas com proteção, além de contar com mini disjuntor rearmável (circuit breaker) de 10a, que opera na proteção de sobrecorrente e curto-circuito e tem a função de chave liga-desliga. dimensionais para rack de data-center: 19,1u tensão nominal: 100 ~ 240vac(bivolt automático) corrente máxima: 10a (o somatório das correntes consumidas em todas as tomadas não deve exceder o máximo de 10 a.) conexão de entrada: plugue 2p + t (nbr 14136) 10a quantidade de tomadas: 12 tomadas 2p + t(nbr 14136) 10a certificadas pelo inmetro		UND	1,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



00015		00019844	NOBREAK 600 VA nobreak (ups – uninterruptible power supply), potência nominal mínima de 600 va, destinado à proteção e alimentação ininterrupta de equipamentos de informática e telecomunicações.especificações técnicas mínimas: potência - potência nominal mínima: 600 va, potência ativa mínima: 300 w. entrada - tensão de entrada bivolt automático (115/127 v e 220 v), frequência de operação: 60 hz ± 5%. saída - tensão de saída: 115 v ou 120 v, forma de onda: senoidal por aproximação ou superior. tempo de transferência inferior a 10 ms. bateria - bateria interna selada, livre de manutenção. tensão nominal mínima de 12 v. capacidade mínima de 5 ah. tempo de recarga total máximo de 24 horas. tomadas - mínimo de 4 tomadas de saída. padrão brasileiro abnt nbr 14136. proteções mínimas - proteção contra surtos de tensão. proteção contra sobrecarga. proteção contra curto-circuito. proteção contra subtensão e sobretensão da rede elétrica. proteção contra descarga profunda da bateria. recursos operacionais - religamento automático após retorno da energia elétrica. partida a frio (dc start). recarga automática das baterias mesmo com o equipamento desligado. autoteste na inicialização. indicadores visuais e/ou sonoros de funcionamento, modo bateria e sobrecarga. normas e certificações equipamento compatível com a abnt nbr 14136 (plugues e tomadas). atender à norma abnt nbr 15014 ou equivalente aplicável a sistemas ups. produto com certificação de conformidade emitida por organismo acreditado pelo inmetro, quando aplicável. garantia garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. assistência técnica autorizada no território nacional. entrega - produto novo, sem uso anterior. acompanhado de manual em português. fornecido com cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento.		UND	1,00		
-------	--	----------	---	--	-----	------	--	--

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/:(27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br