PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

ORCAMENTO

RAZÃO SOCIAL: **CNPJ:**
ENDEREÇO: **TEL:**
MUNICÍPIO: **ESTADO:**
CEP: **EMAIL:**

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA:_____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00020372	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PORTÁTIL INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO: caixas/torres satélites horizontais e acessórios necessários à montagem imediata •potência e transdutores: opotência total do sistema de, no mínimo, 500w rms a 800w rms totais (distribuídos entre subwoofer e caixas satélites). ocaixas acústicas satélites horizontais do tipo coluna/line array contendo transdutores de médio alcance (midrange de 4 polegadas) e tweeter de 1 polegada (ou configuração equivalente em arranjo vertical/horizontal para ampla cobertura acústica). •conectividade, mídia e recursos integrados: oreprodutor de mídia digital integrado com suporte a arquivos mp3, entradas para usb (pendrive) e cartão sd, além de sintonizador de rádio fm. oreceptor de áudio sem fio bluetooth integrado para streaming de áudio direto a partir de dispositivos móveis. ocontroles de volume independentes para o reprodutor de mídia (mp3), volume dedicado para o subwoofer e controle de volume master (geral) do sistema. •painel de conexões (entradas e saídas): omínimo de 01 entrada balanceada com conectores do tipo combo (xlr / p10) para conexão de microfones ou mesas de som.		UND	2		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			omínimo de 01 entrada auxiliar em formato p2 (3,5mm) ou conectores rca (l e r). omínimo de 01 saída de linha (line out) com conectores xlr para expansão do sistema. omínimo de 02 saídas do tipo speakon no módulo amplificado para interconexão e alimentação das caixas/torres satélites. (1) •estrutura física e alimentação: omódulos satélites robustos com sistema de encaixe e fácil montagem/desmontagem. oalimentação elétrica por meio de chave seletora de voltagem manual ou automática (bivolt 120v / 240v ~ 60hz). oncluindo instalação com os materiais necessários.					
00002		00020374	SISTEMA DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, ABAIXO: com transmissão e processamento totalmente digital de 24 bitscomposto por 01 (um) receptor digital de um canal, 01 (um) transmissor de mão com cápsula supercardioide e acessórios para instalação, homologado pela anatel. transmissão e áudio: •resolução de áudio digital de 24-bit / 48 khz. •resposta de frequência de áudio ampla de no mínimo 20 hz a 20 khz. •faixa dinâmica de áudio igual ou superior a 118 db. •latência máxima do sistema de 3,2 ms. radiofrequência (rf): •operação em faixa de frequência uhf regulamentada pela anatel (ex: 470 a 514 mhz / banda g58 ou similar). •largura de banda de sintonia de no mínimo 44 mhz. •capacidade de operação simultânea de até 32 sistemas por banda de frequência. •alcance operacional de transmissão de no mínimo 100 metros sob condições típicas. •tecnologia de recepção por diversidade de chaveamento preditivo digital para proteção contra quedas de sinal. características do receptor: •chassis construído em aço galvanizado ou metal robusto. •tela de lcd de alta resolução com indicação de canal, grupo, frequência, nível de bateria do transmissor e nível de sinal de áudio/rf. •varredura e procura automática de canais limpos com sincronização por infravermelho (ir) com o transmissor. •porta ethernet integrada para controle de múltiplos receptores, configuração de grupo e compatibilidade com software de gerenciamento de rf e monitoramento remoto. •saídas de áudio no painel traseiro: 01 x xlr balanceada (com chave mic/line) e 01 x p10 (trs 1/4) desbalanceada. •conectores de antena tipo bnc removíveis		UND	1		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			(50 ohms). características do transmissor de mão: •cápsula de microfone dinâmica com padrão polar supercardioide, de alta rejeição a ruídos de palco e alta resistência a microfonias (referência de mercado: cápsula beta 58a ou similar). •construção externa resistente e ergonômica. •tela de lcd retroiluminada indicando o canal/frequência e status da bateria. •potência de saída de rf configurável (ex: 1 mw / 10 mw). •alimentação por meio de 02 pilhas alcalinas aa com autonomia mínima de 8 horas, ou suporte a bateria recarregável de íons de lítio específica do fabricante (opcional). acessórios inclusos obrigatórios: •01 fonte de alimentação bivolt automática (100-240v). •02 antenas de onda de 1/4. •01 cachimbo (clipe) de fixação para pedestal. •01 kit completo de ferragens para montagem e fixação do receptor em rack padrão 19 polegadas (incluindo extensão frontal de antena). oncluindo instalação com os materiais necessários.					
00003		00020398	SUPORTE ARTICULADO para tvs de no minimo 50 a 100 polegadas, ideal para grandes espaços de entretenimento. compatível com diferentes padrões vesa, adapta-se a diversas marcas e modelos de tv facilmente. construído em aço carbono com tratamento anti-corrosão, oferece durabilidade e segurança para sua tv. inclinação de -5° a +8° e giro horizontal de até 90°, ajusta o ângulo para sua melhor visualização. ncluindo instalação com os materiais necessários.		UND	1		
00004		00020385	CAIXA ATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO: woofer 12” driver titanio 25mm, resposta de frequência 57 hz-20khz, amplificador class-d, bi amplificado, 3 canais de entradas: xlr balanc. x loop xlr out macho // 2 x p10 // rca + p2 potencia rms 1000w (700lf + 300hf), spl 126 db, dsp system mp3, icd, controle remoto, bluetooth®, bluetooth link, usb/sd, peso liquido 16kg, tenção bivolt (chave). ncluindo instalação com os materiais necessários.		UND	2		
00005		00020373	MESA DE SOM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO: mixer de 12 canais com 4 entradas de microfone (máximo 6) e 4 entradas estéreo.		UND	1		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			2 barramentos de grupo e 1 barramento estéreo para roteamento flexível. 2 saídas aux incluindo efeitos. pré-amplificadores d-pre com circuito invertido de darlington para qualidade sonora superior. compressores de um botão para controle simplificado de dinâmica. efeitos spx de alto nível com 24 programas. interface usb de áudio 24-bit/192khz com 2 entradas e 2 saídas. compatível com ipad (2 ou posterior) mediante adaptadores apropriados. inclui software cubase ai para download. chave de atenuação (pad) de 26 db nos canais mono. phantom power +48v para entradas de microfone. saídas xlr balanceadas para conexões profissionais. fonte de alimentação elétrica universal interna para uso worldwide. suporte para montagem em rack rk-mg12 (vendido separadamente). chassis de metal durável. dimensões: 308 mm x 118 mm x 422 mm. peso: 4,2 kg. especificações capacidade de mixagem: 12 canais processadores on-board: efeitos spx com 24 programas / controle de parâmetro: 1 / entrada para foot switch: 1 phantom power: +48 v i/o digital: conformidade com usb audio class 2.0 / frequência de amostragem: máx. 192 khz / profundidade de bits: 24-bit canais de entrada: mono (mic/line): 4 / mono/stereo (mic/line): 2 / stereo (line): 2 canais de saída: saída estéreo (l e r): 2 / saída de monitor: 1 / fones de ouvido: 1 / envio aux: 2 / saída de grupo: 2 barramentos: estéreo: 1 / grupo: 2 / aux: 2 (inclui barramento de efeitos) funções do canal de entrada: pad: 26 db (canais mono) / hpf: 80 hz, 12 db/oitava (canais mono/stereo, entrada mic) / comp: compressor de um botão (threshold: +22 dbu a -8 dbu / ratio: 1:1 a 4:1 / nível de saída: 0 db a 7 db / tempo de ataque: aprox. 25 msec / tempo de release: aprox. 300 msec) equalizador: agudos (eq high): ganho: +15 db/-15 db, frequência: 10 khz (shelving) / médios (eq mid): ganho: +15 db/-15 db, frequência: 2.5 khz (peaking) / graves (eq low): ganho: +15 db/-15 db, frequência: 100 hz (shelving) led de pico: acende quando o sinal atinge 3 db abaixo do clipping medidor de nível: led de 2 x 12 segmentos (peak / +10 / +6 / +3 / 0 / -3 / -6 / -10 / -15 / -20 / -25 / -30 db) distorção harmônica total: 0.03% a +14dbu				

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			(20 hz - 20khz) / 0.005% a +24dbu (1khz) resposta de frequência: +0.5 db/-1.5 db (20 hz a 48 khz) ruído equivalente de entrada: -128 dbu ruído residual de saída: -102 dbu crosstalk: -78 db fonte de alimentação: ac 100 - 240 v, 50 / 60 hz consumo de energia: 22 w dimensões: 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1 x 4.6 x 16.6) peso líquido: 4.2 kg (9.3 lbs) acessórios incluídos: manual do proprietário / especificações técnicas / cabo de energia ac / informações para download do cubase ai acessórios opcionais: kit para montagem em rack rk-mg12 / pedal foot switch fc5 temperatura de operação: 0 a +40 graus c . ncluindo instalação com os materiais necessários.					
00006		00020375	TV SMART TV DE 85 POLEGADAS, COM TECNOLOGIA QNED MINI LED, resolução 4k ultra hd, processamento de imagem por inteligência artificial e sistema operacional inteligente, conforme características minimas abaixo: tela de 85 polegadas, com resolução nativa de 3840 × 2160 pixels (4k ultra hd); tecnologia de painel qned com retroiluminação mini led; tecnologia dynamic qned color, com volume de cor de 100% certificado; frequência de atualização nativa de 60 hz; compatibilidade com hdr10 e hlg; tecnologia dynamic tone mapping para otimização de contraste e luminosidade; processamento de imagem com recursos de inteligência artificial; tecnologia 4k super upscaling para aprimoramento de conteúdos de menor resolução; recurso ai hdr remastering; modo filmmaker mode; controle automático de brilho e calibração automática. processador alpha 7 ai gen9 4k; sistema operacional webos 26; plataforma smart tv com acesso a aplicativos e serviços de streaming compatíveis; navegador de internet integrado; compatibilidade com google cast e apple airplay, reconhecimento inteligente de voz; recursos de inteligência artificial para personalização de imagem, áudio e utilização do equipamento; controle remoto magic remote ai, modelo mr26. 03 entradas hdmi, com suporte a earc e allm; 01 entrada usb 2.0; 01 conexão de rede ethernet; 01 entrada rf para antena e cabo; conectividade wi-fi 5; bluetooth versão 5.3; compatibilidade com hdmi-cec (simplink); espelhamento e transmissão de conteúdo por google cast e apple airplay. sistema de áudio integrado de 2.0 canais; potência nominal total de saída de 20 w; tecnologia ai sound pro, com processamento virtual de áudio em até 9.1.2 canais; recurso clear voice pro para		UND	1		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			aprimoramento da clareza dos diálogos; suporte à tecnologia wow orchestra; compatibilidade com formatos de áudio digital, incluindo dolby digital. suporte a vrr (taxa de atualização variável) até 60 hz; tecnologia allm para redução automática de latência; recurso hgig; recursos de ajuste de imagem e desempenho conforme o conteúdo reproduzido. televisor com estrutura apropriada para instalação sobre base ou fixação em suporte de parede compatível; padrão de fixação vesa de 400 × 400 mm; dimensões aproximadas sem base: 1.890 × 1.088 × 72,4 mm; peso aproximado sem base: 29,6 kg; dimensões aproximadas com base: 1.890 × 1.148 × 362 mm; peso aproximado com base: 30,3 kg. alimentação bivolt automática, de 100 a 240 v ac; frequência elétrica de 50/60 hz; consumo em modo de espera inferior a 0,5 w. incluindo instalação com os materiais necessários.					

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/___/_____

_____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa CARIMBO CNPJ **(Obrigatório)**

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br